

生コンクリート価格スライド表

2025年4月1日

14スライド

神奈川生コンクリート協同組合

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡1-2
Jプロ高島台サウスビル6階
TEL 045 (312) 1681
FAX 045 (314) 5727

目 次

| | | | |
|------|------------------------------|---------|----------|
| I. | JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類 | | 1 |
| II. | 単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の区分 | | 2 |
| III. | 水セメント比指定による換算呼び強度 | | 3 |
| IV. | 単位セメント量指定による換算呼び強度 | | |
| V. | AE減水剤使用コンクリート | | 4 |
| | ①普通、②高炉B種(28日)(56日) | | |
| | ③中庸熱(28日)(56日)、④低熱(28日)(56日) | | |
| VI. | 高性能AE減水剤使用コンクリート | | |
| | ①普通、高炉B種(28日)(56日) | ※スランブ管理 | 5 |
| | ②中庸熱(28日)(56日)、低熱(28日)(56日) | ※スランブ管理 | 6 |
| | ③普通(28日) | ※フロー値管理 | 7 |
| | ④中庸熱(28日)(56日) | ※フロー値管理 | 9 |
| | ⑤低熱(28日)(56日) | ※フロー値管理 | 11 |
| VII. | モルタル | | 13 |

※ 構造体強度補正值の適用期間はホームページに掲載
<https://www.kanakyō.or.jp>

- ・生コンクリートの最低出荷量は1.0m³とさせていただきます。
- ・生コンクリートは呼び強度で注文して下さい。

スライド価格は、基準配合(18-18-20N・AE減水剤使用) 価格への加算額を表示しております。

I . JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類(抜粋)

| コンクリートの種類 | 粗骨材の最大寸法 (mm) | スランプ 又はスランプフロー (cm) | 呼 び 強 度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 普通コンクリート | 20 | 8, 12 15, 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| | | 21 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 高強度コンクリート | 20 | 12, 15 18, 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| | | 45, 50 55, 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ |

注 荷卸し地点での値であり、45cm～60cmはスランプフローの値です。

注1: 高強度コンクリート(JIS)並びにセメントの種類によっては出荷不能工場もある為、
 予め組合へ別途ご相談願います。

注2: 技術提案につきましては、対応出来ない場合もある為、予め組合へご相談願います。

Ⅱ. 単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の区分

| 呼び強度 スランブ | 175kg/m ³ | | | | 180kg/m ³ | | | | 185kg/m ³ | | | | 200kg/m ³ | | |
|--------------|----------------------|----|---|---|----------------------|----|---|---|----------------------|----|---|---|----------------------|----|-------------|
| | N | BB | M | L | N | BB | M | L | N | BB | M | L | N | BB | BB (56d) |
| 27-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 30-15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 40-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 24-18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| 27-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 30-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 33-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 36-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 40-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 45-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| 27-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 30-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 33-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 36-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 40-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45-21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

○ AE減水剤使用 ● 高性能AE減水剤使用 「この表は通期で使用します。」

注1：BB・Mの材齢56日は1ランク下げて見て下さい。

注2：単位水量の指定がない場合は、予め組合にご相談願います。

注3：呼び強度24スランブ18の単位水量175kg/m³及び180kg/m³の高性能AE減水剤を用いるコンクリートでは、単位セメント量が少な過ぎる、またスランブを大きくしすぎたりすると粗骨材の分離・ブリーディングの増大が見られ、ワーカビリティが悪くなる場合があり、普通コンクリートの場合、単位セメント量を290kg/m³以上(軽量コンクリートの場合:320kg/m³以上)としています。

「日本建築学会:建築工事標準仕様書・同解説 (JASS5) 2009」参照

Ⅲ. 水セメント比指定による換算呼び強度

AE減水剤使用コンクリート

| 水セメント比の 上限値(%) | N | BB | M | L | BB | M | L |
|-------------------|-------|----|----|----|-------|----|----|
| | (28d) | | | | (56d) | | |
| 65 | 21 | 21 | 21 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| 60 | 24 | 24 | 24 | 21 | 27 | 30 | 30 |
| 55 | 27 | 27 | 27 | 24 | 33 | 33 | 33 |
| 50 | 33 | 30 | 30 | 27 | 36 | 36 | 36 |
| 45 | 40 | 36 | 36 | 33 | 42 | 40 | 42 |
| 40 | — | — | 42 | 40 | 45 | 45 | — |

高性能AE減水剤使用コンクリート(スランプ管理)

| 水セメント比の 上限値(%) | N | BB | M | L | BB | M | L |
|-------------------|-------|-----|----|----|-------|----|----|
| | (28d) | | | | (56d) | | |
| 65 | 24 | 24 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 |
| 60 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 55 | 30 | 30 | 30 | 27 | 33 | 33 | 36 |
| 50 | 33 | 33 | 33 | 30 | 36 | 40 | 40 |
| 45 | 40 | 40 | 40 | 36 | 42 | 45 | — |
| 40 | 45< | 45< | 45 | 42 | — | — | — |

Ⅳ. 単位セメント量指定による換算呼び強度

AE減水剤使用コンクリート

| 単位セメント量 | 普通セメント(材齢28日) | | | 高炉セメントB種(材齢28日) | | |
|--------------------------|---------------|------|------|-----------------|------|------|
| | 21cm | 18cm | 15cm | 21cm | 18cm | 15cm |
| ~260kg/m ³ | — | 21 | 24 | — | 21 | 24 |
| 261~270kg/m ³ | — | 21 | 24 | — | 21 | 24 |
| 271~290kg/m ³ | 21 | 24 | 27 | 21 | 24 | 27 |
| 291~300kg/m ³ | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 |
| 301~330kg/m ³ | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 |
| 331~350kg/m ³ | 30 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 |
| 351~360kg/m ³ | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| 361~370kg/m ³ | 30 | 33 | 36 | 30 | 33 | 36 |

高性能AE減水剤使用コンクリート(スランプ管理)

| 単位セメント量 | 普通セメント(材齢28日) | | | 高炉セメントB種(材齢28日) | | |
|--------------------------|---------------|------|------|-----------------|------|------|
| | 21cm | 18cm | 15cm | 21cm | 18cm | 15cm |
| ~290kg/m ³ | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 291~300kg/m ³ | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 |
| 301~330kg/m ³ | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| 331~350kg/m ³ | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 |
| 351~360kg/m ³ | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 | 40 |
| 361~370kg/m ³ | 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 |

V. AE減水剤使用コンクリート

① 普通セメント

| スラブ 呼び強度 | 普通セメント (28日) | |
|-------------|--------------|--------|
| | 15cm以上 | 8・12cm |
| 18以下 | 0 | 0 |
| 21 | 550 | 0 |
| 24 | 1,100 | 450 |
| 27 | 1,750 | 1,000 |
| 30 | 2,400 | 1,550 |
| 33 | 3,150 | 2,150 |
| 36 | 3,900 | 2,900 |

※単位水量の指定事項により高性能AE減水剤になります。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

② 高炉セメントB種

| スラブ 呼び強度 | 高炉セメントB種 (28日) | | 高炉セメントB種 (56日) | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 15cm以上 | 8・12cm | 15cm以上 | 8・12cm |
| 18以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 550 | 0 | 400 | 0 |
| 24 | 1,100 | 450 | 950 | 250 |
| 27 | 1,750 | 1,000 | 1,600 | 800 |
| 30 | 2,400 | 1,550 | 2,250 | 1,350 |
| 33 | 3,150 | 2,150 | 3,000 | 1,950 |
| 36 | 3,900 | 2,900 | 3,750 | 2,700 |

※単位水量の指定事項により高性能AE減水剤になります。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

③ 中庸熱セメント

| スラブ 呼び強度 | 中庸熱セメント (28日) | | 中庸熱セメント (56日) | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 15cm以上 | 8・12cm | 15cm以上 | 8・12cm |
| 18以下 | — | 600 | — | 400 |
| 21 | 1,450 | 800 | 1,250 | 600 |
| 24 | 2,000 | 1,350 | 1,800 | 1,150 |
| 27 | 2,700 | 1,950 | 2,500 | 1,750 |
| 30 | 3,350 | 2,500 | 3,150 | 2,300 |
| 33 | 4,100 | 3,100 | 3,900 | 2,900 |
| 36 | 4,900 | 3,850 | 4,700 | 3,650 |

※単位水量の指定事項により高性能AE減水剤になります。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

④ 低熱セメント

| スラブ 呼び強度 | 低熱セメント (28日) | | 低熱セメント (56日) | |
|-------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 15cm以上 | 8・12cm | 15cm以上 | 8・12cm |
| 18以下 | — | — | — | — |
| 21 | 2,500 | 2,000 | 2,150 | 1,750 |
| 24 | 3,000 | 2,400 | 2,650 | 2,150 |
| 27 | 3,550 | 2,850 | 3,200 | 2,550 |
| 30 | 4,000 | 3,200 | 3,650 | 3,000 |
| 33 | — | 3,750 | — | 3,400 |
| 36 | — | 4,200 | — | 3,800 |

※単位水量の指定事項により高性能AE減水剤になります。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

スライド価格は、基準配合 (18-18-20N・AE減水剤使用)
価格への加算額を表示しております。

VI. 高性能AE減水剤使用コンクリート

① 普通セメント・高炉セメントB種

スランブ管理 15～21cm

| 呼び強度 | 普通セメント (28日) | 高炉セメントB種 (28日) | 高炉セメントB種 (56日) |
|------|--------------|----------------|----------------|
| 27 | 2,250 | 2,250 | 2,100 |
| 30 | 2,850 | 2,850 | 2,700 |
| 33 | 3,450 | 3,450 | 3,300 |
| 36 | 4,350 | 4,350 | 4,200 |
| 40 | 5,100 | 5,100 | 4,950 |
| 42 | 5,800 | 5,800 | 5,650 |
| 43 | 6,000 | 6,000 | 5,850 |
| 44 | 6,200 | 6,200 | 6,050 |
| 45 | 6,500 | 6,500 | 6,350 |
| 46 | 6,600 | 6,600 | 6,450 |
| 47 | 6,750 | 6,750 | 6,550 |
| 48 | 7,000 | 7,000 | 6,800 |
| 49 | 7,300 | 7,300 | 7,100 |
| 50 | 7,550 | 7,550 | 7,350 |
| 51 | 7,850 | 7,850 | — |
| 52 | 8,150 | 8,150 | — |
| 53 | 8,450 | 8,450 | — |
| 54 | 8,750 | 8,750 | — |
| 55 | 9,050 | 9,050 | — |
| 56 | 9,350 | 9,350 | — |
| 57 | 9,650 | 9,650 | — |
| 58 | 9,950 | 9,950 | — |
| 59 | 10,250 | 10,250 | — |
| 60 | 10,550 | 10,550 | — |

注1: 呼び強度39は40と同一価格とさせていただきます。

注2: スランブ管理23cmは、物件対応 とさせていただきます。

注3: 高強度コンクリートのスランブは、現場の立地条件、施工条件を考慮し選定下さい。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

スライド価格は、基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）
価格への加算額を表示しております。

②中庸熱セメント・低熱セメント

スラブ管理 15～21cm

| 呼び強度 | 中庸熱セメント (28日) | 中庸熱セメント (56日) | 低熱セメント (28日) | 低熱セメント (56日) |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 27 | 3,600 | 3,400 | 5,150 | 4,250 |
| 30 | 4,150 | 3,950 | 5,650 | 4,850 |
| 33 | 4,750 | 4,550 | 6,450 | 5,500 |
| 36 | 5,700 | 5,500 | 7,000 | 6,150 |
| 40 | 6,450 | 6,250 | 7,600 | 6,950 |
| 42 | 7,200 | 7,000 | 8,150 | 7,600 |
| 43 | 7,450 | 7,250 | 8,350 | 7,850 |
| 44 | 7,700 | 7,500 | 8,550 | 8,050 |
| 45 | 7,950 | 7,750 | 8,850 | 8,350 |
| 46 | 8,200 | 8,000 | 9,150 | 8,600 |
| 47 | 8,450 | 8,250 | 9,450 | 8,850 |
| 48 | 8,700 | 8,500 | 9,750 | 9,100 |
| 49 | 8,950 | 8,750 | 10,050 | 9,350 |
| 50 | 9,200 | 9,000 | 10,350 | 9,550 |
| 51 | 9,500 | 9,300 | — | — |
| 52 | 9,800 | 9,600 | — | — |
| 53 | 10,100 | 9,900 | — | — |
| 54 | 10,400 | 10,200 | — | — |
| 55 | 10,700 | 10,500 | — | — |
| 56 | 11,000 | 10,800 | — | — |
| 57 | 11,300 | 11,100 | — | — |
| 58 | 11,600 | 11,400 | — | — |
| 59 | 11,900 | 11,700 | — | — |
| 60 | 12,200 | 12,000 | — | — |

注1: 呼び強度39は40と同一価格とさせていただきます。

注2: スラブ管理23cmは、物件対応とさせていただきます。

注3: 高強度コンクリートのスラブは、現場の立地条件、施工条件を考慮し選定下さい。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

スライド価格は、基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）
価格への加算額を表示しております。

③普通セメント

フロー値管理

| 呼び強度 フロー値 | 普通セメント (28日) | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm |
| 42以下 | 7,500 | 7,600 | — | — |
| 43 | 7,650 | 7,750 | — | — |
| 44 | 7,800 | 7,900 | — | — |
| 45 | 7,950 | 8,150 | — | — |
| 46 | 8,200 | 8,400 | — | — |
| 47 | 8,450 | 8,650 | — | — |
| 48 | 8,700 | 8,900 | — | — |
| 49 | 8,950 | 9,150 | — | — |
| 50 | 9,200 | 9,400 | 9,600 | 9,950 |
| 51 | 9,450 | 9,650 | 9,850 | 10,250 |
| 52 | 9,700 | 9,900 | 10,100 | 10,500 |
| 53 | 9,900 | 10,200 | 10,400 | 10,750 |
| 54 | 10,150 | 10,450 | 10,650 | 11,050 |
| 55 | 10,400 | 10,700 | 10,900 | 11,300 |
| 56 | 10,700 | 11,000 | 11,200 | 11,550 |
| 57 | 11,000 | 11,250 | 11,500 | 11,850 |
| 58 | 11,300 | 11,550 | 11,800 | 12,100 |
| 59 | 11,600 | 11,850 | 12,050 | 12,350 |
| 60 | 11,900 | 12,100 | 12,350 | 12,650 |
| 61 | 12,200 | 12,400 | 12,650 | 12,900 |
| 62 | 12,500 | 12,700 | 12,950 | 13,150 |
| 63 | 12,800 | 12,950 | 13,250 | 13,450 |
| 64 | 13,100 | 13,250 | 13,550 | 13,700 |
| 65 | 13,400 | 13,550 | 13,800 | 13,950 |

| 呼び強度 フロー値 | 普通セメント（28日） | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm |
| 66 | 13,700 | 13,850 | 14,100 | 14,250 |
| 67 | 14,000 | 14,200 | 14,400 | 14,550 |
| 68 | 14,300 | 14,500 | 14,700 | 14,900 |
| 69 | 14,600 | 14,800 | 15,000 | 15,200 |
| 70 | 14,900 | 15,100 | 15,300 | 15,500 |
| 71 | 15,200 | 15,400 | 15,600 | 15,800 |
| 72 | 15,500 | 15,700 | 15,900 | 16,100 |
| 73 | 15,800 | 16,000 | 16,200 | 16,400 |
| 74 | 16,100 | 16,300 | 16,500 | 16,700 |
| 75 | 16,400 | 16,600 | 16,800 | 17,000 |
| 76 | — | — | — | — |
| 77 | — | — | — | — |
| 78 | — | — | — | — |
| 79 | — | — | — | — |
| 80 | — | — | — | — |

注1: 呼び強度50未満のフロー値60・65cmは、呼び強度50のフロー値60・65cm と同一価格とさせていただきます。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

スライド価格は、基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）
価格への加算額を表示しております。

④ 中庸熱セメント

フロー値管理

| 呼び強度 フロー値 | 中庸熱セメント(28日) | | | | 中庸熱セメント(56日) | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm |
| 42以下 | 8,300 | 8,500 | — | — | 8,100 | 8,300 | — | — |
| 43 | 8,500 | 8,700 | — | — | 8,300 | 8,500 | — | — |
| 44 | 8,700 | 8,900 | — | — | 8,500 | 8,700 | — | — |
| 45 | 8,900 | 9,100 | — | — | 8,700 | 8,900 | — | — |
| 46 | 9,100 | 9,350 | — | — | 8,900 | 9,150 | — | — |
| 47 | 9,350 | 9,550 | — | — | 9,150 | 9,350 | — | — |
| 48 | 9,550 | 9,800 | — | — | 9,350 | 9,600 | — | — |
| 49 | 9,800 | 10,050 | — | — | 9,600 | 9,850 | — | — |
| 50 | 10,000 | 10,300 | 10,550 | 10,750 | 9,800 | 10,100 | 10,350 | 10,550 |
| 51 | 10,250 | 10,500 | 10,750 | 11,000 | 10,050 | 10,300 | 10,550 | 10,800 |
| 52 | 10,450 | 10,750 | 11,000 | 11,250 | 10,250 | 10,550 | 10,800 | 11,050 |
| 53 | 10,700 | 10,950 | 11,200 | 11,500 | 10,500 | 10,750 | 11,000 | 11,300 |
| 54 | 10,900 | 11,200 | 11,400 | 11,750 | 10,700 | 11,000 | 11,200 | 11,550 |
| 55 | 11,150 | 11,400 | 11,600 | 11,950 | 10,950 | 11,200 | 11,400 | 11,750 |
| 56 | 11,350 | 11,600 | 11,850 | 12,200 | 11,150 | 11,400 | 11,650 | 12,000 |
| 57 | 11,600 | 11,800 | 12,050 | 12,400 | 11,400 | 11,600 | 11,850 | 12,200 |
| 58 | 11,800 | 12,050 | 12,250 | 12,600 | 11,600 | 11,850 | 12,050 | 12,400 |
| 59 | 12,050 | 12,250 | 12,500 | 12,850 | 11,850 | 12,050 | 12,300 | 12,650 |
| 60 | 12,250 | 12,450 | 12,700 | 13,050 | 12,050 | 12,250 | 12,500 | 12,850 |
| 61 | 12,500 | 12,650 | 12,950 | 13,300 | 12,300 | 12,450 | 12,750 | 13,100 |
| 62 | 12,750 | 12,850 | 13,200 | 13,550 | 12,550 | 12,650 | 13,000 | 13,350 |
| 63 | 13,000 | 13,100 | 13,450 | 13,800 | 12,800 | 12,900 | 13,250 | 13,600 |
| 64 | 13,250 | 13,350 | 13,700 | 14,050 | 13,050 | 13,150 | 13,500 | 13,850 |
| 65 | 13,500 | 13,600 | 13,950 | 14,300 | 13,300 | 13,400 | 13,750 | 14,100 |

| フロー値 呼び強度 | 中庸熟セメント (28日) | | | | 中庸熟セメント(56日) | | | |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm |
| 66 | 13,750 | 13,850 | 14,200 | 14,550 | 13,550 | 13,650 | 14,000 | 14,350 |
| 67 | 14,000 | 14,100 | 14,450 | 14,800 | 13,800 | 13,900 | 14,250 | 14,600 |
| 68 | 14,250 | 14,350 | 14,700 | 15,050 | 14,050 | 14,150 | 14,500 | 14,850 |
| 69 | 14,500 | 14,600 | 14,950 | 15,300 | 14,300 | 14,400 | 14,750 | 15,100 |
| 70 | 14,750 | 14,850 | 15,200 | 15,550 | 14,550 | 14,650 | 15,000 | 15,350 |
| 71 | 15,000 | 15,100 | 15,450 | 15,800 | 14,800 | 14,900 | 15,250 | 15,600 |
| 72 | 15,250 | 15,350 | 15,700 | 16,050 | 15,050 | 15,150 | 15,500 | 15,850 |
| 73 | 15,500 | 15,600 | 15,950 | 16,300 | 15,300 | 15,400 | 15,750 | 16,100 |
| 74 | 15,750 | 15,850 | 16,200 | 16,550 | 15,550 | 15,650 | 16,000 | 16,350 |
| 75 | 16,100 | 16,200 | 16,550 | 16,900 | 15,900 | 16,000 | 16,350 | 16,700 |
| 76 | 16,400 | 16,550 | 16,900 | 17,250 | 16,200 | 16,350 | 16,700 | 17,050 |
| 77 | 16,700 | 16,900 | 17,250 | 17,600 | 16,500 | 16,700 | 17,050 | 17,400 |
| 78 | 17,000 | 17,250 | 17,600 | 17,950 | 16,800 | 17,050 | 17,400 | 17,750 |
| 79 | 17,300 | 17,600 | 17,950 | 18,300 | 17,100 | 17,400 | 17,750 | 18,100 |
| 80 | 17,600 | 17,950 | 18,300 | 18,650 | 17,400 | 17,750 | 18,100 | 18,450 |

注1: 呼び強度50未満のフロー値60・65cmは、呼び強度50のフロー値60・65cmと同一価格とさせていただきます。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

スライド価格は、基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）
価格への加算額を表示しております。

⑤ 低熱セメント

フロー値管理

| フロー値 呼び強度 | 低熱セメント (28日) | | | | 低熱セメント (56日) | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm |
| 42以下 | 8,150 | 8,350 | — | — | 8,050 | 8,150 | — | — |
| 43 | 8,400 | 8,600 | — | — | 8,350 | 8,450 | — | — |
| 44 | 8,650 | 8,850 | — | — | 8,600 | 8,700 | — | — |
| 45 | 8,900 | 9,150 | — | — | 8,850 | 9,000 | — | — |
| 46 | 9,150 | 9,400 | — | — | 9,050 | 9,200 | — | — |
| 47 | 9,450 | 9,700 | — | — | 9,350 | 9,500 | — | — |
| 48 | 9,700 | 9,950 | — | — | 9,500 | 9,650 | — | — |
| 49 | 10,000 | 10,250 | — | — | 9,850 | 10,000 | — | — |
| 50 | 10,250 | 10,500 | 10,700 | 10,950 | 10,150 | 10,300 | 10,350 | 10,500 |
| 51 | 10,550 | 10,800 | 11,000 | 11,250 | 10,450 | 10,650 | 10,700 | 11,050 |
| 52 | 10,850 | 11,100 | 11,300 | 11,550 | 10,750 | 10,900 | 10,950 | 11,100 |
| 53 | 11,100 | 11,350 | 11,550 | 11,800 | 10,900 | 11,050 | 11,100 | 11,250 |
| 54 | 11,400 | 11,650 | 11,850 | 12,100 | 11,150 | 11,300 | 11,350 | 11,500 |
| 55 | 11,650 | 11,900 | 12,100 | 12,400 | 11,400 | 11,550 | 11,600 | 11,800 |
| 56 | 11,950 | 12,200 | 12,400 | 12,650 | 11,650 | 11,900 | 11,950 | 12,000 |
| 57 | 12,200 | 12,450 | 12,650 | 12,950 | 11,950 | 12,100 | 12,150 | 12,350 |
| 58 | 12,500 | 12,750 | 12,950 | 13,250 | 12,200 | 12,350 | 12,400 | 12,600 |
| 59 | 12,750 | 13,000 | 13,200 | 13,500 | 12,400 | 12,550 | 12,600 | 12,800 |
| 60 | 13,050 | 13,300 | 13,500 | 13,800 | 12,500 | 12,650 | 12,700 | 12,900 |
| 61 | 13,300 | 13,600 | 13,800 | 14,100 | 12,550 | 12,850 | 13,050 | 13,350 |
| 62 | 13,600 | 13,900 | 14,100 | 14,400 | 12,850 | 13,150 | 13,350 | 13,650 |
| 63 | 13,900 | 14,200 | 14,400 | 14,700 | 13,150 | 13,450 | 13,650 | 13,950 |
| 64 | 14,200 | 14,500 | 14,700 | 15,000 | 13,450 | 13,750 | 13,950 | 14,250 |
| 65 | 14,500 | 14,800 | 15,000 | 15,300 | 13,700 | 14,000 | 14,200 | 14,500 |

| フロー値 呼び強度 | 低熱セメント (28日) | | | | 低熱セメント (56日) | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm | 50cm以下 | 55cm | 60cm | 65cm |
| 66 | 14,850 | 15,150 | 15,350 | 15,650 | 14,000 | 14,300 | 14,500 | 14,800 |
| 67 | 15,200 | 15,500 | 15,700 | 16,000 | 14,350 | 14,650 | 14,850 | 15,150 |
| 68 | 15,550 | 15,850 | 16,050 | 16,350 | 14,650 | 14,950 | 15,150 | 15,450 |
| 69 | 15,900 | 16,200 | 16,400 | 16,700 | 15,000 | 15,300 | 15,500 | 15,800 |
| 70 | 16,250 | 16,550 | 16,750 | 17,050 | 15,350 | 15,650 | 15,850 | 16,150 |
| 71 | 16,600 | 16,900 | 17,100 | 17,400 | 15,650 | 15,950 | 16,150 | 16,450 |
| 72 | 16,950 | 17,250 | 17,450 | 17,750 | 16,000 | 16,300 | 16,500 | 16,800 |
| 73 | 17,300 | 17,600 | 17,800 | 18,100 | 16,300 | 16,600 | 16,800 | 17,100 |
| 74 | 17,650 | 17,950 | 18,150 | 18,450 | 16,650 | 16,950 | 17,150 | 17,450 |
| 75 | 18,000 | 18,300 | 18,500 | 18,800 | 16,900 | 17,200 | 17,400 | 17,700 |
| 76 | 18,350 | 18,650 | 18,850 | 19,150 | 17,200 | 17,500 | 17,700 | 18,000 |
| 77 | 18,700 | 19,000 | 19,200 | 19,500 | 17,450 | 17,750 | 17,950 | 18,250 |
| 78 | 19,050 | 19,350 | 19,550 | 19,850 | 17,700 | 18,000 | 18,200 | 18,500 |
| 79 | 19,400 | 19,700 | 19,900 | 20,200 | 18,000 | 18,300 | 18,500 | 18,800 |
| 80 | 19,750 | 20,050 | 20,250 | 20,550 | 18,250 | 18,550 | 18,750 | 19,050 |

注1: 呼び強度50未満のフロー値60・65cmは、呼び強度50のフロー値60・65cmと同一価格とさせていただきます。

※工場によっては出荷不可能な場合もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

スライド価格は、基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）
価格への加算額を表示しております。

VII. モルタル

| 配合 | 普通セメント、高炉セメントB種 |
|----------|-----------------|
| 1 : 1 | 15,000 |
| 1 : 2 | 8,500 |
| 1 : 3 | 5,500 |
| 1 : 4 | 3,500 |
| 1 : 5 以下 | 2,500 |

注：吹付モルタルは、配合スライドに3,000円/m³を加算させていただきます。

スライド価格は、基準配合（18-18-20N・AE減水剤使用）
価格への加算額を表示しております。